



by

DE KEYN

LA PEINTURE FACILE À VIVRE

DE KEYN MUR & PLAFOND MAT

DESCRIPTION	Peinture murale acrylique. Nouvelle formule améliorée alliant l'aspect du mat et les avantages du satin : résistant, lavable, cache les défauts du mur. S'applique sur plâtre et plaques de plâtre cartonnées, ciment, briques, béton et papier peint, bois.
CLASSIFICATION	Famille I, classe 7b2 selon NBN T 22-003
DOMAINE D'EMPLOI	Intérieur. Surfaces murales, cloisons, plafonds.
FONCTIONS PRINCIPALES	Protège et décore.
CARACTÉRISTIQUES - Composition : - Extrait sec en poids - Densité (20 °C) : - COV :	Résines acryliques. 61% ± 2. 1.50 ± 0.05 Valeur limite en UE pour ce produit (cat.A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 3g/l de COV.
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES - Conditionnement : - Conservation : - Aspect: - Outils : - Dilution : - Nettoyage des outils : - Rendement : - Temps de séchage : - Délai de recouvrement : - Précautions :	Kube 2.25L Testers 70ml Minimum 2 ans en emballage d'origine non entamé, conservé à l'abri du gel. Si l'emballage a déjà été utilisé en partie, faire le vide d'air et revisser le bouchon Peinture semi-épaisse Brosse, rouleau (à fibres courtes : 10 mm), rouleau laqueur Prêt à l'emploi, ne pas diluer. Eau savonneuse (immédiatement après emploi) ±10 m ² /L par couche, selon l'absorption du fond. 1 h. à 23°C et 50 % HR. Sec à cœur en 48H 4 h. Appliquer uniquement sur un fond sec.
MISE EN ŒUVRE	Préparation des supports : <u>Fonds neufs</u> : les surfaces à peindre doivent être dégraissées, dépoussiérées et sèches. Appliquer DE KEYN PRIMER MUR & PLAFOND. <u>Fonds déjà peints</u> : éliminer la peinture non adhérente. Reboucher les aspérités avec un enduit approprié, poncer et dépoussiérer. Dégraisser à l'eau ammoniacale et laisser sécher. <u>Fonds poudreux ou tachés</u> : appliquer DE KEYN PRIMER ISOLANT pour masquer les taches et fixer les supports.
APPLICATION	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Appliquer 1 couche ou 2 couches de DE KEYN MUR & PLAFOND. Utiliser un rouleau et un pinceau plat pour les angles. Laisser sécher 4 heures entre deux couches. Le rendement peut varier en fonction du support. Nettoyage du matériel à l'eau savonneuse. Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin. Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle. Conserver le produit après ouverture à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Conserver hors de la portée des enfants. Porter des protections nécessaires (masque, gants). Ne pas respirer les aérosols. Nettoyage des outils à l'eau. Amener l'emballage non utilisé, muni de son étiquette, dans une déchetterie.
DATE DE MISE À JOUR	Février 2020.

Contactez-nous dès à présent :



0800 24 014



www.dekeyn.com

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

De Keyn est une
marque :

DURIEU COATINGS S.A.
Boucle Odon Godart 8
B-1348 Louvain-la-Neuve
Belgique

Contact
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099
info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com